

CELTIC C2N 4 FEUX 7KW FOUR ELECTRIQUE AIR PULSE NOUVEAU PRODUIT

Caractéristiques

Dimensions extérieures :800 X 836 X 270
Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé
Epaisseur dessus 30/10
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
Structure 20/10 en acier inoxydable
Bord avant tombé rayonné de 20
Bord arrière formant dosseret et mitre d'évacuation
Façade sans vis apparentes

Dessus

4 feux nus
Brûleurs démontables à flamme pilotée de : 4x7kW
Brûleurs corps inox
Grille feux nus en inox dimensions : 400x600
Cuvette emboutie et tiroir de propreté
Sécurité par veilleuse et thermocouple
Manettes de commande sécurisées et protégées

Dessous

Puissance 6 kW thermostat 280°C
Commutateur et voyant lumineux
Chauffage par résistance blindée inoxydable
Enceinte calorifugée par fibre minérale
et pare vapeur aluminium
Parois latérales en acier inox
5 niveaux GN1/1 espacés de 60
Ventilation par turbine
Porte vitrée
Livré sans grille

Options:

barre de dressage ronde inox diam 38 - le metre lineaire (X081001) kit raccordement gazpour flexible par appareil (X901405) allumage elec pour bruleur gaz (chaque bruleur suivant) (X901502) ecoflam pour 2 bruleurs 7 kw (X901506)

GAZ

—

Puissance gaz : 28kW Raccord gaz : 20/27 Conique mâle

Appareils gaz conformes à la norme NF EN 203.EN 437

Directive gaz 90/396/CEE

ELEC



Puissance électrique : 6.00kW

Réservation Elec : Bornier interne - Raccordement Elec : 400V

230V MONO + T(Si option électrique sélectionnée) Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335*