
# MEUBLE BAIN-MARIE CUVE A EAU

**DESSOUS ETUVE** 





## Caractéristiques :

Piétement vérin composite de 150 réglable en hauteur 314 mm de rampe glisse plateaux Ø 38 Dimensions extérieures: 1450x1164x900/930 Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé Habillage façade panneau mélaminé épaisseur 12mm Construction en acier inox 18.10 brossé

4 roulettes pivotantes Ø 125 dont 2 avec freins (X330405) Prise de courant (X330311)

Echelle de stockage (X331011) Contrôle automatique du niveau d'eau (X330612)

Rampe chauffante éclairante par halogène sous présentoir ( non inclus ) (X430205)

Présentoir plat en verre securit 1 niv / 2 niv Présentoir plat en inox 1 niv / 2 niv (X332012 / X332022)

Capacité 4 bacs GN 1/1 (non fournis)

Cuve pentée rayonnée de 10 profondeur 150

Epaisseur dessus 20/10 Finition brouillée du dessus Dessus rayonné de 10 face avant

Régulation par thermostat 30 à 110°C

Vidange de la cuve par vanne quart-de-tour Remplissage de la cuve par électrovanne

Chauffage par résistance blindée inox Commutateur et voyant lumineux

Présentoir galbé en verre securit 1 niv / 2 niv

(X353201 / X353301)

Pare-haleine en verre fixe / articulé (X338011 / X353401) (X352001 / X352501)

1164

Eclairage sous présentoir ( non inclus ) (X430105)

Etuve ventilée (X330631)

Dessous:

Dessous étuve

Plot de dépose granit / inox (Nbre 2) (X332101 / X332111) Façade personnalisable côté client (X436011)

Crosse d'extrémité en inox (X331501)

Vitre verticale de protection (option d'un présentoir

Vitre latérale de protection. Les deux... (X338031) plat en verre d'un niveau) (X338024)

Bord tombé avant en poli miroir (côté client) (X331601) Dessus côté droit / gauche rayonné (X431602 / X431603)

2 niveaux de rangement

Portes coulissantes calorifugée

Commutateur et voyant lumineux Régulation par thermostat 30 à 85°C


Chauffage par résistance blindée inox


Habillage côté (panneau similaire à la façade choisie ) (X436010) Pose assiettes (extrémité de meuble) (X331101)


05/16


### MEUBLE BAIN-MARIE CUVE A EAU **DESSOUS ETUVE**

W438005











ELEC: Puissance Electrique Dessus: 3 kW Réservation Elec: Bornier interne Raccordement Elec: 400V Tri + N

🖰 Puissance Electrique Dessous: 2,25 kW

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335

**EAU/AIR:** Raccord eau froide ou chaude: 20/27 femelle Prévoir un limiteur de pression réglé a 1,5 bar Max





5 rue Haroun Tazieff (\$ 35007-29556 QUIMPER cedex 09-FRANCE tél.02.98 64.77.00 - fax: 02.98.52.06.47 e-mail: capic@capic-fr.com Les figurines, caractéristiques et schémas de cette documentation sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis

5 rue Haroun Tazieff CS 35007-29556 QUIMPER cedex 09-FRANCE fél:02.98.64.77.00 - fax: 02.98.52.06.47 e-mail : capic@capic-fr.com

Page 1 de 2